

### KNAUF ЗАЩИТА ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЙ СОСТАВ



#### Область применения

Для защиты минеральных поверхностей от воздействия влаги и появления высолов.

#### Состав также:

- 01 Облегчает очистку поверхности от грязи и льда;
- 02 Повышает стойкость к биокоррозии и коррозии бетона;
- 03 Предотвращает появление мха, лишайника и плесени на поверхности.

#### Применение:

- 01 Для защиты от влаги материалов: бетон, ячеистый бетон, силикатный и керамический кирпич, природный камень, штукатурка, шифер, тротуарная плитка и др.
- 02 Для защиты от влаги конструкций: фасады зданий, фундаменты, крыши, цоколи, отмостка, каменные дорожки и другие поверхности.
- 03 При проведении внутренних работ: для обработки стен в помещениях с повышенной влажностью (чердаки, подвалы, бани, бассейны).

#### ВНИМАНИЕ!

Компания Кнауф Инсулейшн не несет ответственность за проведение и результат работ при нецелевом использовании продукта.

#### Условия хранения и транспортировка:

- 01 Водоотталкивающую пропитку упаковывают в пластиковые канистры объемом 1л, 5л, 10л.
- 02 Хранить материал необходимо в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 до +30 градусов.

#### ВНИМАНИЕ!

Запрещается хранить материал вблизи нагревательных приборов на расстоянии менее 1 м. Исключить попадание прямых солнечных лучей.

Продукт выдерживает 5 циклов заморозки до -15 градусов. В случае заморозания водоотталкивающая пропитка KNAUF Защита может быть использована после оттаивания при комнатной температуре и тщательного перемешивания.

#### Гарантийный срок хранения

24 месяца в целой и неповрежденной упаковке. Дата изготовления указана на индивидуальной упаковке.

Утилизация проводится в специально отведенных местах, согласованных с местными природоохранными органами. В воду, на почву, в канализацию выливать водные растворы запрещено.

#### Технические характеристики

Объем в упаковке (л)	1	5	10
Ширина (мм)	60	150	180
Длина (мм)	60	190	220
Высота (мм)	235	220	315
Упаковок на паллете (шт.)	360	90	60

## Порядок работы

Работы следует проводить в сухую погоду при температуре от +5 до +30 градусов.

Состав наносится на чистую и сухую поверхность с помощью кисти, валика или распылителя равномерно в 2-3 слоя с интервалом в 5-10 минут до насыщения поверхности.

Водозащитный эффект наступает в течение 24 часов, в это время на поверхность не должна попадать влага. Максимальная защита наступает через 14 суток после нанесения.

### ВНИМАНИЕ!

При работе с материалом рекомендовано использовать средства, предохраняющие от попадания продукта на кожные покровы, слизистую оболочку глаз, в органы дыхания и пищеварения, а также соблюдать меры личной гигиены.

## Инструменты:

- 01 Кювета;
- 02 Валик;
- 03 Кисть;
- 04 Распылитель;
- 05 Перчатки.

## Расход материала

150-400 гр/м<sup>2</sup> в зависимости от пористости поверхности.

В среднем емкостей хватит на:

1 литр .....	3-7м <sup>2</sup>
5 литров .....	10-30м <sup>2</sup>
10 литров .....	25-65м <sup>2</sup>

## Состав:

Силон-силоксановая эмульсия и специальные добавки.

### ВНИМАНИЕ!

Водоотталкивающая пропитка не содержит органических растворителей.

## Сопутствующие товары

Для эффективной работы материала необходимо обеспечить защиту поверхности от прямого попадания влаги

Рекомендуем использовать материалы, разработанные для комплексной защиты здания:

**KNAUFЗАЩИТА** ОЧИСТИТЕЛЬ ФАСАДОВ.

### Call-центр:

> 8 (800) 700 60 05 > [knaufinsulation.ru](http://knaufinsulation.ru)