

KNAUF ЗАЩИТА ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА EXTRA TPU



Область применения

KNAUF Защита Extra TPU супер-диффузионная мембрана

Гидро-ветрозащитная мембрана KNAUF Защита Extra TPU — это паропроницаемый материал, защищающий теплоизоляцию и конструктив от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, попавших под внешнее кровельное покрытие. Также мембрана выполняет функцию ветрозащиты, препятствуя конвективному движению воздуха через теплоизоляцию и снижая теплопотери.

Гидро-ветрозащитная мембрана KNAUF Защита Extra монтируется с внешней стороны ограждающей конструкции - вплотную к теплоизоляции. Особенно рекомендуется использовать материал под металлические ограждающие конструкции.

Конструктивы:

- 01 Каркасные дома;
- 02 Скатные, плоские не нагружаемые и холодные кровли;
- 03 Полы первого этажа;
- 04 Полы на холодном чердаке;
- 05 Перекрытия;
- 06 Стены (вентилируемые фасады).

Условия хранения и упаковка:

Гидро-ветрозащитная мембрана KNAUF Защита Extra TPU упаковывается в индивидуальный рулон из прочного полиэтилена.

Хранить материал необходимо в сухом закрытом помещении. **Недопускать хранение на открытом складе**

ВНИМАНИЕ!

Запрещается хранить материал вблизи нагревательных приборов на расстоянии менее 1 м. Исключать попадание прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения

18 месяцев в целой и неповрежденной упаковке. Дата изготовления указана на индивидуальной упаковке.

Технические характеристики

Плотность (г/м²)	150
Ширина x Длина (мм)	5000x1500
Площадь в пачке (м²)	75
Упаковок на паллете (шт.)	45
Максимальное усилие растяжения образца в продольном и поперечном направлении, не менее (Н/50мм)	250/150
Температура эксплуатации (градус)	-35...+80
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 Па в 24 часа (МПа*час)	W1
Плотность потока водяного пара (г/м²*24 часа) при t = 38°C и относительной влажности 90%	≥500
Толщина воздуха эквивалентная диффузии водяного пара (Sd, м)	0,07

Порядок работы

Аккуратно разрезаем полиэтиленовую упаковку с гидро-пароизоляционной пленкой. Рекомендуется делать рез по продольной части рулона без нажима на сам материал.

После вскрытия упаковки разматываем полотно пленки горизонтально с внутренней стороны конструкции полотнами «внахлест» на стены, пол и потолок с предыдущим стыком 10-15 см. Материал монтируется с небольшим натяжением без провиса и складок.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается крепить полотна пароизоляции впристык друг к другу без нахлестов

Нахлест полотен в соединениях внешних углов и углов ендовы делается не менее 15 см.

Для удобства на полотно пароизоляции нанесена маркированная сторона и разметка - материал укладывается маркированной стороной внутрь помещения, а по разметке делается ровный отрез.

Крепление гидро-ветрозащитной мембраны к несущей конструкции осуществляется при помощи строительного степлера и скрепок. Расстояние между скрепками для достаточного крепления полотна должно составлять 15 -20 см. Стыки и места крепления степлером проклеиваются специальной клейкой лентой.

В вентиляционном зазоре полотно мембраны обязательно прижимается брусом обрешетки для надежности крепления

Инструменты:

- 01 Канцелярский нож;
- 02 Рулетка;
- 03 Ножницы;
- 04 Строительный степлер;
- 05 Строительные скрепки.

Расход материала

Расход материала зависит от сложности конструкции и количества угловых соединений:

для прямолинейной укрываемой площади на 1 м² потребуется 1,15 м² мембраны;

на 1 м² сложной угловой конструкции будет рассчитываться от 1,3 м² мембраны.

Состав

Гидро-пароизоляционная пленка мембрана KNAUFЗащита Extra TPU состоит из двух слоев:

- 01 Рабочий слой из термопластичного полиуретана;
- 02 Нижний слой состоит из нетканого полипропилена.

Сопутствующие товары

Для эффективной работы материала, необходимо обеспечить защиту от прямого попадания влаги.

Рекомендуем использовать разработанные для комплексной защиты:

ТЕПЛОКNAUF (теплоизоляция);

KNAUFЗАЩИТА EXTRA (пароизоляция от пара и влаги);

KNAUFЗАЩИТА (клеевая лента односторонняя);

KNAUFЗАЩИТА (клеевая лента двухсторонняя);

KNAUFЗАЩИТА (клеевая лента высокоуплотнительная);

KNAUFЗАЩИТА (клеевая лента бутилкаучуковая);

KNAUFЗАЩИТА (древесная изоляция);

KNAUFЗАЩИТА (очиститель фасадов);

KNAUFЗАЩИТА (водоотталкивающая пропитка).

Call-центр:

> 8 (800) 700 60 05 > knaufinsulation.ru