

## KNAUF NORD КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА



### Область применения

#### KNAUF NORD односторонняя клейкая лента.

Односторонняя клейкая лента Knauf Nord применяется для создания непрерывного герметичного контура с применением гидро-ветрозащитных мембран и гидро-пароизоляционных пленок и для защиты от конвективных переносов влаги в несущий конструктив и теплоизоляционный материал.

#### Материал служит для:

- 01 Герметизации стыков мембран и пленок;
- 02 Примыкания полотен мембран и пленок к несущим конструкциям из дерева, бетона, кирпича, стекла, пластмассы и металла;
- 03 Проклейки сложных проходок и стыков;
- 04 соединения полотен мембран и пленок в оконном, дверном проеме и прилегания к окну или дверному проему;
- 05 Герметизации деталей, ремонта поврежденных мембран и пленок;
- 06 Проклеивания мембран и пленок в местах крепления строительными скобками и крепления обрешетки.

**Обязательно использование клейких лент в скатных кровлях в местах крепления обрешетки к стропильной доске при использовании мембраны или пленки.**

### Условия хранения и транспортировка:

- 01 Не допускается хранение на открытом складе;
- 02 Запрещается хранить материал вблизи нагревательных приборов на расстоянии менее 1 м. Исключать попадание прямых солнечных лучей.

#### ВНИМАНИЕ!

Компания Кнауф Инсулейшн не несет ответственность за проведение и результат работ при нецелевом использовании продукта.

### Гарантийный срок хранения

24 месяца в целой и неповрежденной упаковке. Дата изготовления указана на индивидуальной упаковке.

### Технические характеристики

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Длина (м)                         | 25        |
| Ширина (мм)                       | 60        |
| Рулонов в коробке (шт.)           | 8         |
| Температура монтажа (градус)      | -10...+50 |
| Температура эксплуатации (градус) | -40...+80 |
| Материал клея                     | акрилат   |
| Сопротивление отрыву (Н/25 мм)    | 24        |
| Удлинение на разрыв (%)           | до 100    |

### Инструменты:

- 01 Канцелярский нож;
- 02 Прикатной валик;
- 03 Пластиковая карта;
- 04 Ножницы.

## Порядок работы

Поверхность склеивания должна быть сухой и обеспыленной для наиболее качественного приклеивания.

### ВНИМАНИЕ!

Для максимальной эффективности приклеивания перед применением необходимо выдержать клейкую ленту при комнатной температуре в течение 24 часов;

Снимаем (не полностью) бумажный лайнер с одной стороны ленты и начинаем приклеивать материал к поверхности, постепенно вытягивая лайнер по мере приклеивания;

При монтаже ленту приклеиваем без натяжения и обязательно прокатываем валиком либо пластиковой карточкой для обеспечения полного приклеивания по всей поверхности, без пузырей и вздутия;

Односторонняя клейкая лента Knauf Nord может применяться как внутри, так и снаружи здания для создания герметичного изоляционного контура.

### ВНИМАНИЕ!

Во избежание изменения физической формы ленты запрещается использование нагревательных приборов при работе с материалом.

Лента обладает начальной и первичной адгезией:

- > Начальная адгезия проявляется в течение 20 минут после нанесения;
- > Первичная адгезия максимально проявляется в течение 24 часов после нанесения;

Рекомендуемая температура монтажа  
**от -10°C до +50°C**

## Расход материала

Расход материала рассчитывается из используемой клейкой ленты в погонных метрах и направляющих, к которым будет осуществляется крепеж строительными скрепками. На 1 м<sup>2</sup> материала закладывается 3 погонных метра ленты. Рекомендуется также дополнительно проклеивать клейкой лентой мембраны и пленки в местах стыков и крепления строительными скрепками.

## Состав:

- 01 Полиэтиленовая основа;
- 02 Армирующая полиэстровая сетка;
- 03 Модифицированный акрилат;
- 04 Бумажный лайнер.

## Сопутствующие товары

Для эффективной работы клейкой ленты, необходимо обеспечить защиту от прямого попадания влаги.

Рекомендуем использовать разработанные для комплексной защиты:

**KNAUF NORD SUPERDIFFUSION MEMBRANE** (МЕМБРАНА ОТ ДОЖДЯ И ВЕТРА);  
**KNAUF NORD VAPOR BARRIER** (ПАРОИЗОЛЯЦИЯ);  
**KNAUF NORD** КЛЕЕВАЯ ЛЕНТА.

### ВНИМАНИЕ!

Использование комплексного предложения улучшает характеристики конструкции при соблюдении толщины утепления и герметичности конструкции.

### Call-центр:

> 8 (800) 700 60 05 > [knaufinsulation.ru](https://knaufinsulation.ru)