

KNAUF INSULATION ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ



Область применения

Теплоизоляционный материал на основе стеклоштапельного волокна, произведенный по уникальной технологии **ECOSE®**.

Применяется в ненагружаемых конструкциях каркасных домов, полах первого этажа, перекрытиях, полах холодных крыш, каркасных полах балконов и лоджий;

Материал служит для создания теплоизоляционного контура, сохраняющего оптимальную температуру внутри помещений и защищающего несущие конструкции здания от разрушения во время эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Компания Кнауф Инсулейшн не несет ответственность за проведение и результат работ при нецелевом использовании продукта.

Условия хранения и упаковка:

- 01** Тепло- и звукоизоляционные плиты фасуются в прочный полиэтилен, под компрессией, по 2 и 1 мату в рулоне в зависимости от толщины мата 50 и 100 мм. Индивидуальные упаковки необходимо хранить в сухом закрытом помещении.
- 02** После вскрытия материала его следует использовать полностью.
- 03** Срок хранения в неповреждённой упаковке составляет 6 месяцев с даты изготовления.
- 04** Хранение нераспакованных паллет допускается на открытых площадках под открытым небом, однако следует избегать подтопления поддонов.
- 05** Дата изготовления указана на индивидуальной упаковке.

По истечении срока хранения упаковка и продукт подлежат утилизации как бытовой мусор.

Технические характеристики

Ассортимент теплоизоляции в канале профессионального строительства насчитывает 3 SKU в рулонном исполнении с группой теплопроводности 040.

С подробными техническими характеристиками можно ознакомиться в каталоге проф товаров.

Порядок работы

Освободите материал от упаковочной и защитной пленки путем разрезания, рекомендуется делать рез аккуратно не повреждая материал по всей длине.

После вскрытия материалу необходимо дать набрать объем до нормируемых значений, указанных на упаковке, в течении часа.

ВНИМАНИЕ!

Продукт находится под большой компрессией, особенно пачки находящиеся в мультипаке. Продукция набирает объем. Не вскрывать в местах с ограниченным объемом.

Теплоизоляционный материал берём и укладываем, плотно заполняя пространство между несущими конструкциями. Продукт укладывается с поджатием до 5% по высоте и длине, заполняя все неровности и пустоты в конструкции. Каждый последующий слой укладывается со смещением для создания равномерной структуры.

ВНИМАНИЕ!

При работе с материалом рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты, глаз, носа, рта и тела.

Инструменты:

- 01 Канцелярский нож;
- 02 Нож для резки теплоизоляционных материалов;
- 03 Рулетка;
- 04 Металлическая линейка (от 1,5 м).

Расход материала

Расход материала зависит от толщины утепления конструкции; рекомендуемая толщина утепления должна составлять не менее 200 мм в зависимости от конструкции и конструктивных особенностей. Также учитывается географическое расположение объекта, влажность и ветровые нагрузки, в этих случаях толщина утепления будет увеличиваться.

Материал может укладываться как со стандартной шириной шага несущих конструкций (рекомендовано 600 мм от оси основания), так и с нестандартной — от 400 до 600 мм или от 600 до 800 мм, без дополнительного крепления.

Состав:

- 01 Кварцевый песок, пятиводная бура, доломит, полевошпат, кальцинированная сода, известняк, стеклобой;
- 02 Связующее: на основе компонентов растительного происхождения;
- 03 Силиконовая пропитка: Аквастатик.

Сопутствующие товары

Для эффективной работы материала, необходимо обеспечить защиту от прямого попадания влаги.

Рекомендуем использовать разработанные для комплексной защиты:

- 01 KNAUF INSULATION A (МЕМБРАНА);
- 02 KNAUF INSULATION B (ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА);
- 03 KNAUF INSULATION AF+ (НЕ ГОРЮЧАЯ МЕМБРАНА (НГ)).

ВНИМАНИЕ!

Использование комплексного предложения улучшает характеристики конструкции при соблюдении толщины утепления и герметичности конструкции.

Call-центр:

> 8 (800) 700 60 05 > knaufinsulation.ru