

## ТЕПЛОКНАУФ ПЕРЕКРЫТИЕ



### Область применения

ТеплоKNAUF — теплоизоляционный материал на основе стеклоштапельного волокна, произведенного по уникальной технологии ECOSE®.

Применяется в ненагружаемых конструктивах каркасных домов, полах первого этажа, перекрытиях, полах холодных кровель, а также каркасных полов балконов и лоджий.

Материал служит для создания теплоизоляционного контура для сохранения оптимальной температуры внутри помещения и защиты несущих конструкций здания от разрушения в процессе эксплуатации.

### Условия хранения и упаковка:

- 01 Тепло и звукоизоляционные плиты фасуются в прочный полиэтилен, под компрессией, по 2 или 1 мату в рулоне в зависимости от толщины мата 50 и 100 мм;
- 02 Хранить индивидуальную упаковку необходимо в сухом закрытом помещении;
- 03 После вскрытия материал необходимо использовать полностью. Срок хранения в неповрежденной упаковке — 6 месяцев с даты изготовления;
- 04 Хранение не распакованного паллета допускается на открытых площадках под открытым небом, не допускать подтопление поддона;
- 05 Дата изготовления указана на индивидуальной упаковке. Упаковка и продукт по истечении срока хранения подлежат утилизации как бытовой мусор.

### ВНИМАНИЕ!

Компания Кнауф Инсулейшн не гарантирует качество и долговечность продукции при не целевом использовании.

### Технические характеристики

| Толщина, мм           |     | Ширина, мм          | Длина, мм | Матов в рулоне (шт.)      |   | Площадь в упаковке (м²)   |   |
|-----------------------|-----|---------------------|-----------|---------------------------|---|---------------------------|---|
| 50                    | 100 | 1220                | 7380      | 2                         | 1 | 18                        | 9 |
| Объем в упаковке (м³) |     | Упаковок на паллете |           | Группа горючести (г; н/г) |   | Теплопроводность (Вт/м*К) |   |
| 0,9                   |     | 32                  |           | Негорючий                 |   | 0,04                      |   |

## Порядок работы

Освобождаем материал от упаковочной и защитной пленки путем разрезания, рекомендуется делать рез аккуратно не повреждая материал по всей длине.

### ВНИМАНИЕ!

Продукт находится под большой компрессией, особенно пачки находящиеся в мультипаке. Продукция набирает объем. Не вскрывать в местах с ограниченным объемом.

После вскрытия материалу необходимо дать набрать объем до нормируемых значений, указанных на упаковке, в течение часа.

Теплоизоляционный материал берем и укладываем, плотно заполняя расстояния между несущими конструкциями. Продукт укладывается с поджатием до 5% по длине и ширине, заполняя все неплотности и не ровности конструктива. Каждый последующий слой укладывается со смещением, для создания равномерной структуры.

### ВНИМАНИЕ!

При работе с материалом рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты: глаз, носа, рта и тела.

## Инструменты:

- 01 Канцелярский нож;
- 02 Нож для резки теплоизоляционных материалов;
- 03 Рулетка;
- 04 Металлическая линейка (от 1,5 м).

## Расход материала

Расход материала зависит от толщины утепления конструкции; рекомендуемая толщина утепления должна составлять не менее 200 мм в зависимости от конструкции и конструктивных особенностей. Также учитывается географическое расположение объекта, влажность и ветровые нагрузки, в этих случаях толщина утепления будет увеличиваться.

Материал может укладываться как со стандартной шириной шага несущих конструкций (рекомендовано 600 мм от оси основания), так и с нестандартной — от 400 до 600 мм или от 600 до 800 мм, без дополнительного крепления.

## Состав:

Кварцевый песок, пятиводная бура, доломит, полевой шпат, кальцинированная сода, известняк, стеклобой;

Связующее на основе компонентов растительного происхождения;

Силиконовая пропитка Аквастатик.

## Сопутствующие товары

Для эффективной работы материала, необходимо обеспечить защиту от прямого попадания влаги.

Рекомендуем использовать разработанные для комплексной защиты:

**KNAUFЗАЩИТА EXTRA TPU** мембрана от ветра и влаги

**KNAUFЗАЩИТА AX** (мембрана от ветра и влаги);

**KNAUFЗАЩИТА EXTRA** (пленка от пара и влаги);

**KNAUFЗАЩИТА D** (пленка от пара и влаги);

**KNAUFЗАЩИТА** (клеевая лента односторонняя);

**KNAUFЗАЩИТА** (клеевая лента двухсторонняя);

**KNAUFЗАЩИТА** (клеевая лента бутилкаучуковая);

**KNAUFЗАЩИТА** (клеевая лента высококлеякая уплотнительная).

### ВНИМАНИЕ!

Использование комплексного предложения улучшает характеристики конструкции при соблюдении толщины утепления и герметичности конструкции.

Call-центр:

> 8 (800) 700 60 05 > [knaufinsulation.ru](https://knaufinsulation.ru)