

KNAUF ЗАЩИТА ДВУХСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА



Область применения

Двухсторонняя клейкая лента KNAUF Защита применяется для создания непрерывного герметичного контура с использованием гидро-пароизоляционных пленок и гидро-ветрозащитных мембран, а также для защиты от конвективных переносов влаги в несущие конструкции и теплоизоляционные материалы.

Материал служит для:

- 01 герметизации стыков мембран и пленок;
- 02 примыкания полотен к несущим конструкциям из дерева, бетона, кирпича, пластика.

Условия хранения и транспортировка:

- 01 Двухсторонняя клейкая лента KNAUF Защита упакована в индивидуальную картонную коробку.
- 02 Храните материал в сухом, закрытом помещении. Не допускается хранение на открытом складе.

Гарантийный срок хранения

24 месяца в целой и неповрежденной упаковке. Дата изготовления указана на индивидуальной упаковке.

Технические характеристики

Длина (м)	25
Ширина (мм)	40
Рулонов в коробке (шт)	20
Температура монтажа (°C)	+5... +40
Температура эксплуатации (°C)	-30... +70
Материал клея	Акрилат
Сопротивление отрыву (Н/25 мм)	50

Порядок работы

Перед началом работ поверхность склеивания должна быть сухой и обеспыленной для наилучшего примыкания.

Освободите материал от картонной упаковки. После вскрытия клейкую ленту можно сразу наносить на поверхность.

Частично снимите бумажный лайнер с одной стороны ленты и начинайте приклеивать материал к первой поверхности, постепенно вытягивая лайнер по мере приклеивания ленты.

Подготовьте вторую поверхность, затем отклейте лайнер со второй стороны ленты и соедините обе поверхности вместе.

Двухсторонняя клейкая лента KNAUFЗащита может использоваться как внутри, так и снаружи здания для создания герметичного изоляционного контура.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание изменения физической формы ленты запрещается использование нагревательных приборов при работе с материалом

Лента обладает начальной и первичной адгезией:

- > Начальная адгезия проявляется в течение одного часа после нанесения.
- > Первичная адгезия достигает своего максимального значения в течение 24 часов после нанесения.

Рекомендуемая температура монтажа
от +5°C до +40°C.

Инструменты:

- 01 Канцелярский нож;
- 02 Прикатной валик;
- 03 Пластиковая карта;
- 04 Ножницы.

Расход материала

Расход материала рассчитывается исходя из длины используемой клейкой ленты в погонных метрах и направляющих, к которым будут крепиться строительные скобы.

На 1 м² материала потребуется примерно 1,2 погонного метра ленты.

Состав

- 01 Полиэтиленовая основа;
- 02 Армирующая полиэфирная сетка;
- 03 Дисперсионный акрилат;
- 04 Бумажный силиконовый лайнер.

Сопутствующие товары

Для эффективной работы клейкой ленты важно обеспечить защиту поверхности от прямого попадания влаги.

Рекомендуется использовать следующие материалы, разработанные для комплексной защиты:

ТЕПЛОКНАУФ (теплоизоляция);

KNAUFЗАЩИТА EXTRA TPU (мембрана от ветра и влаги);

KNAUFЗАЩИТА AX (мембрана от ветра и влаги);

KNAUFЗАЩИТА EXTRA (пароизоляция от пара и влаги);

KNAUFЗАЩИТА D (пароизоляция от пара и влаги);

KNAUFЗАЩИТА (клеевая лента односторонняя);

KNAUFЗАЩИТА (клеевая лента двухсторонняя);

KNAUFЗАЩИТА (клеевая лента высокоуплотнительная);

KNAUFЗАЩИТА (древесная изоляция);

KNAUFЗАЩИТА (очиститель фасадов);

KNAUFЗАЩИТА (водоотталкивающая пропитка).

Call-центр:

> 8 (800) 700 60 05 > knaufinsulation.ru